# LICUADORA DE MANO INDUSTRIAL TRITURADOR XM-22 SAMMIC

**$323.550 Neto**

- Versatilidad sin necesidad de herramientas accesorias.
- Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
- Vario-speed: velocidad variable.
- Ideal para mise en place y apoyo en el servicio.
- Diseñado para trabajar en recipientes de hasta 10 l de capacidad.
- Opción: brazo triturador MA-11, más corto.
- Diseño compacto: tamaño lógico y manejable.
- Ergo-design & bi-mat-grip: carcasa externa realizada en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip antideslizante. Inclinación óptima del mango que minimiza la fatiga.
- Click-on-arm: brazo desmontable con cierre rápido y seguro.
- Campana diseñada para evitar salpicaduras.
- Uso intuitivo: maniobra muy simple. Indicador luminoso de máquina conectada a la red.
- Rendimiento profesional: es capaz de realizar trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
- Life-plus: equipados con un motor que

ha superado las pruebas de uso más exigentes.
- Geometría estudiada: carcasa diseñada para evitar que ruede y se caiga.
- Fácil limpieza: brazo lavable bajo el grifo o en el lavavajillas.
- Homologado por NSF: garantía de seguridad e higiene.

---

**CODIGO:** 5931
**Categorías:** Casinos, COCCION ALTA PRODUCCION, Licuadoras Industriales, Restaurantes
**Etiquetas:** Licuadora industrial precio, Licuadoras industriales

## GALERÍA DE IMÁGENES

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Especificaciones técnicas**
Potencia total: 300 W
Capacidad máxima del recipiente: 15 l
Profundidad máxima de trabajo: 203 mm
Velocidad motor: 1500 - 15000 rpm
Diámetro de cuchilla: 50 mm
Diámetro cubre cuchilla: 82 mm

**Longitud**

Longitud brazo triturador: 300 mm
Longitud total: 564 mm

Peso neto: 2.65 Kg
Nivel de ruido a 1 m: <80 dB(A)

**Dimensiones del embalaje**
440 x 375 x 105 mm
Peso bruto: 3.25 Kg

**Equipamiento incluido**
Bloque motor de velocidad variable.
Brazo triturador MA-22.
Soporte mural.Equipamiento opcional
Brazo triturador MA-21.
Brazo batidor BA-20.

**Equipamiento incluido**

Bloque motor de velocidad variable.
Brazo MA-12.