





LICUADORA DE MANO INDUSTRIAL TRITURADOR XM-22 SAMMIC

\$323.550 Neto

- Versatilidad sin necesidad de herramientas accesorias.
- Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
- Vario-speed: velocidad variable.
- Ideal para mise en place y apoyo en el servicio.
- Diseñado para trabajar en recipientes de hasta 10 l de capacidad.
- Opción: brazo triturador MA-11, más corto.
- Diseño compacto: tamaño lógico y manejable.
- Ergo-design & bi-mat-grip: carcasa externa realizada en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip antideslizante. Inclinación óptima del mango que minimiza la fatiga.
- Click-on-arm: brazo desmontable con cierre rápido y seguro.
- Campana diseñada para evitar salpicaduras.
- Uso intuitivo: maniobra muy simple.
 Indicador luminoso de máquina conectada a la red.
- Rendimiento profesional: es capaz de realizar trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
- Life-plus: equipados con un motor que







ha superado las pruebas de uso más exigentes.

- Geometría estudiada: carcasa diseñada para evitar que ruede y se caiga.
- Fácil limpieza: brazo lavable bajo el grifo o en el lavavajillas.
- Homologado por NSF: garantía de seguridad e higiene.

CODIGO: 5931

Categorías: Casinos, COCCION ALTA PRODUCCION, Licuadoras Industriales,

Restaurantes

Etiquetas: Licuadora industrial precio,

Licuadoras industriales

GALERÍA DE IMÁGENES





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO







Especificaciones técnicas

Potencia total: 300 W

Capacidad máxima del recipiente: 15 l Profundidad máxima de trabajo: 203 mm

Velocidad motor: 1500 - 15000 rpm

Diámetro de cuchilla: 50 mm Diámetro cubre cuchilla: 82 mm

Longitud

Longitud brazo triturador: 300 mm

Longitud total: 564 mm

Peso neto: 2.65 Kg

Nivel de ruido a 1 m: <80 dB(A)

Dimensiones del embalaje

440 x 375 x 105 mm Peso bruto: 3.25 Kg

Equipamiento incluido

Bloque motor de velocidad variable. Brazo triturador MA-22. Soporte mural. Equipamiento opcional Brazo triturador MA-21. Brazo batidor BA-20.

Equipamiento incluido

Bloque motor de velocidad variable. Brazo MA-12.

