





SOBADORA DE PEDESTAL 50 CMS. VENTUS

\$966.400 Neto

- 2 botones de parada de emergencia de fácil acceso
- Regulador de grosor de masa
- Rotación de rodillo por cadena (mayor vida útil, más potencia)
- Bandejas de entrada y salida en acero pintado al horno de 2 milímetros
- Raspador inferior en bronce de 1 milímetro
- Motor 2 HP certificado.

CODIGO: 1368

Categorías: Sobadoras

Etiquetas: Maquinas sobadoras de masa, Sobadora de masa, Sobadora de masa electrica, Sobadora de pan, Sobadoras de

masa, Sobadoras de pan

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SOBADORA DE PEDESTAL 50 CM VENTUS

SOB50PV2 botones de parada de emergencia de fácil acceso.

Regulador de grosor de masa.

Rotación de rodillo por cadena (mayor vida útil, más potencia).







Bandejas de entrada y salida en acero pintado al horno de 2 milímetros.

Raspador inferior en bronce de 1 milímetro.

Motor 2 HP certificado.

Diámetro y largo rodillos 3'1/2 550 milímetros.

Transmisión mixta poleas y cadena.

Bandejas en acero inoxidable 304.

Chasis de acero plegado de 4,0 milímetros.

Descansos de rodamientos incluidos.

Estructura de atril en canal 125x50x2 mm.

Frente y costados en pintura electroestática al horno.

Incluye harinero.

Características de Sobadora de Masas Monofásica

Dimensiones (Mm): 990x790x1490

Cilindro (Cms): 50 Consumo (Kw*H/Día): 2 Peso Neto (Kg): 168 Peso Bruto (Kg): 173

