



## SOBADORA DE PEDESTAL 50 CMS. VENTUS

- 2 botones de parada de emergencia de fácil acceso
- Regulador de grosor de masa
- Rotación de rodillo por cadena (mayor vida útil, más potencia)
- Bandejas de entrada y salida en acero pintado al horno de 2 milímetros
- Raspador inferior en bronce de 1 milímetro
- Motor 2 HP certificado.

SKU: 1368

Categorías: [Sobadoras](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### SOBADORA DE PEDESTAL 50 CM VENTUS

SOB50PV2 botones de parada de emergencia de fácil acceso.  
Regulador de grosor de masa.  
Rotación de rodillo por cadena (mayor vida útil, más potencia).  
Bandejas de entrada y salida en acero pintado al horno de 2 milímetros.  
Raspador inferior en bronce de 1 milímetro.  
Motor 2 HP certificado.  
Diámetro y largo rodillos 3´1/2 550 milímetros.  
Transmisión mixta poleas y cadena.



**MAQUINARIA  
GASTRONÓMICA  
Y MENAJE**



Bandejas en acero inoxidable 304.  
Chasis de acero plegado de 4,0 milímetros.  
Descansos de rodamientos incluidos.  
Estructura de atril en canal 125x50x2 mm.  
Frente y costados en pintura electroestática al horno.  
Incluye harinero.

### **Características de Sobadora de Masas Monofásica**

Dimensiones (Mm): 990x790x1490

Cilindro (Cms): 50

Consumo (Kw\*H/Día): 2

Peso Neto (Kg): 168

Peso Bruto (Kg): 173

**SANTIAGO**  
Serrano 668

**SANTIAGO**  
Franklin 865

**CHILLÁN**  
Sargento Aldea 623

**CONCEPCIÓN**  
Rengo 755

**PUERTO MONTT**  
Parque Sur, Litoral Bodegas  
Ruta 5 Km 1017, Bodega N° 23

  
**www.lacasita.cl**